



# NAPA Premium Kühlerschutz N65

## Premium-Kühlerschutzmittel

### Eigenschaften

**NAPA Premium Kühlerschutz N65** ist ein auf Ethylenglykol basiertes Kühlmittel, das moderne Phosphatinhibitortechnologie enthält und von Organic Acid Technology mit Silikaten und Phosphaten (PSi-OAT) unterstützt wird.

**NAPA Premium Kühlerschutz N65** gewährleistet einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlflüssigkeit, sorgen für den richtigen Kavitationsschutz und verhindern Ablagerungen. **NAPA Premium Kühlerschutz N65** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

### Einsatzhinweise

**NAPA Premium Kühlerschutz N65** vermischt mit der entsprechenden Menge (dest.) Wasser wird eingesetzt als Kühl- und Wärmeübertragungsflüssigkeit in Verbrennungsmotoren, ohne Einschränkung ob Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen.

Eine Einsatzkonzentration von 50 Vol.% wird ganzjährig empfohlen.

**Achtung:** Herstellervorschriften und Einsatzkonzentration von min. 33 Vol.% beachten.

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- PN-C4007:2000
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

#### Empfehlung\*:

- Audi / Bentley / Bugatti / Lamborghini / Porsche / Seat / Skoda  
VW TL 774-L

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	NAPA Premium Kühlerschutz N65
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	1,126
Siedepunkt	ASTM D 1120	°C	160
pH-Wert	ASTM D 1287	-	8,5
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	>120
Gefrierschutz bei 50 Vol.%	ASTM D 1177	°C	-36
Farbe	-	-	pink

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Februar 2021

## Alliance Automotive Service GmbH

Albersloher Weg 275 • 48155 Münster • Tel.: 0251 67100 • Fax: 0251 6710210  
www.allianceautomotive.de • info@allianceautomotive.de